

N246

DREHKNOPF GERÄTE, NDELTE MIT BOHRUNG

Farbe:
Schwarz (RAL 9011).

Stopfen:
Abdeckung aus grauem Polyamid (RAL 7035).

Einsatz:
Buchse aus verzinktem Stahl mit Durchgangsbohrung (Toleranz H10).

Anmerkungen:
(*) Seitliche Befestigung Ring NFLAN (Sonderausstattung).

Weitere Möglichkeiten:
Kundenspezifische Buchsendurchmesser d1 nach Zeichnung.
Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Buchsen in einem anderen Material oder einer anderen Beschichtung geliefert werden.
Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle erhältlich [S.TitoloTabellaColori].



VARIANTI PRODOTTO

| Codice | Art. | D | H | m | d | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 | h3 | Dm | d1H10 | Q | g | |
|-------------|--------------------|----|------|------|----|------|----|-----|----|----|------|----|-------|----|-----|----------|
| N24630.0001 | N24630.TD060113(*) | 30 | 31,5 | 11,5 | 20 | - | 18 | 4,5 | M4 | 16 | 5,5 | 12 | 6 | 26 | 74 | Aggiungi |
| N24630.0005 | N24630.TD080113(*) | 30 | 31,5 | 11,5 | 20 | - | 18 | 5,5 | M5 | 16 | 5,5 | 12 | 8 | 26 | 70 | Aggiungi |
| N24643.0004 | N24643.TD080113 | 43 | 37,5 | 11,5 | 22 | 27,5 | 23 | 5,5 | M5 | 16 | 13,5 | 12 | 8 | 24 | 89 | Aggiungi |
| N24654.0001 | N24654.TD080113 | 54 | 43,5 | 12 | 26 | 32 | 31 | 5,5 | M5 | 16 | 13,5 | 14 | 8 | 30 | 180 | Aggiungi |
| N24654.0005 | N24654.TD120113 | 54 | 43,5 | 12 | 26 | 32 | 31 | 6,5 | M6 | 16 | 13,5 | 14 | 12 | 30 | 140 | Aggiungi |
| N24665.0001 | N24665.TD080113 | 65 | 48,5 | 12 | 27 | 32 | 36 | 5,5 | M5 | 16 | 18,5 | 16 | 8 | 30 | 180 | Aggiungi |
| N24665.0007 | N24665.TD120113 | 65 | 48,5 | 12 | 27 | 32 | 36 | 6,5 | M6 | 16 | 18,5 | 16 | 12 | 30 | 165 | Aggiungi |
| N24665.0009 | N24665.TD140113 | 65 | 48,5 | 12 | 27 | 32 | 36 | 6,5 | M6 | 16 | 18,5 | 16 | 14 | 30 | 156 | Aggiungi |
| N24678.0002 | N24678.TD080113 | 78 | 55,5 | 12,5 | 31 | 36 | 50 | 6,5 | M6 | 18 | 23,5 | 18 | 8 | 32 | 260 | Aggiungi |