

P910

GELENKFUSS MIT VERSTELLSPINDEL TYP B AUS STAHL MIT KUGEL 15 UND RUTSCHFESTER GUMMIAUFLAGE

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

Gelenkige Gewindespindel (Kugel 15) mit gefräster Schlüsselaufnahme (Typ B) aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g).


Rutschfeste Gummiauflage:

Rutschfeste Gummiauflage aus thermoplastischem Gummi SBS 75 Shore (schwarz RAL 9011). Äl- und fettbeständig. Druckmontiert.

Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Einsätze in Sonderfarben geliefert werden.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen ist der Fuß in der Farbe Orange erhältlich (RAL 2004).



VARIANTI PRODOTTO

AUSFÜHRUNG P910: GELENKFUSS MIT VERSTELLSPINDEL TYP B (MIT AUFNAHME FÜR GABELSCHLÜSSEL) UND KUGEL 15 - MIT RUTSCHFESTER GUMMIAUFLAGE AUS SBS

Codice	Art.	D	D2	H	H1	H3	E	s	R	d16g	Q	g	F1 (kN)	
P91060.0007	P91060.TM20X5001	60	59	20	29	22	16	7	15	M20	50	158	13	Aggiungi
P91060.0008	P91060.TM20X7001	60	59	20	29	22	16	7	15	M20	70	198	13	Aggiungi
P91060.0009	P91060.TM20X9001	60	59	20	29	22	16	7	15	M20	90	238	13	Aggiungi
P91060.0001	P91060.TM20X11001	60	59	20	29	22	16	7	15	M20	110	280	13	Aggiungi
P91060.0002	P91060.TM20X13001	60	59	20	29	22	16	7	15	M20	130	320	13	Aggiungi
P91060.0003	P91060.TM20X15001	60	59	20	29	22	16	7	15	M20	150	360	13	Aggiungi
P91060.0004	P91060.TM20X17001	60	59	20	29	22	16	7	15	M20	170	400	13	Aggiungi
P91060.0005	P91060.TM20X19001	60	59	20	29	22	16	7	15	M20	190	440	13	Aggiungi
P91060.0006	P91060.TM20X21001	60	59	20	29	22	16	7	15	M20	210	480	13	Aggiungi