

R202CIN

LENKROLLE AUS POLYAMID, LAUFFLÄCHE AUS POLYURETHAN UND FESTSTELLER

Farbe:

- (1) Weiß natur.
- (2) Rot (RAL 3013).
- (3-4-5-6) Edelstahl natur.

Nabe (4):

Bohrung d1. Zur Sicherung ist zwischen Gewindebolzen und Bohrung ein Stift aus Edelstahl (AISI 304) angebracht.

BÄgel (3):

Gabel aus Edelstahl (DD13) mit integrierter Feststellung.

Dreheinheit (5):


Dreheinheit aus Edelstahl (AISI 304) mit doppelter Kugellagerung aus Edelstahl (AISI 420) und glattem Befestigungsloch (Lochtoleranz H7).

Radbefestigung (6):

Sechskantschraube aus Edelstahl (AISI 304), verbunden mit einer Edelstahlmutter (AISI 304).

Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage ist das Rad ab einer Mindestabnahmemenge von 20 Stück mit Kugellager erhältlich (in diesem Fall den Code R202CIN bitte durch den Code R232CIN ersetzen).



VARIANTI PRODOTTO

Codice	art.	D	A	H	I	d	F	d1H7	g	F1 (Kg)	
R202080.0002	R202080.T30D12CIN	80	30	108	32	64	110	12	626	100	Aggiungi
R202100.0002	R202100.T30D12CIN	100	30	127	32	64	110	12	728	130	Aggiungi
R202125.0002	R202125.T35D12CIN	125	35	155	32	64	113	12	796	130	Aggiungi
R202150.0002	R202150.T40D12CIN	150	40	184	35	65	115	12	-	140	Aggiungi
R202200.0002	R202200.T50D16CIN	200	50	240	48	95	150	16	2050	300	Aggiungi