

R208

LENKROLLE AUS POLYAMID, LAUFFLÄCHE AUS POLYURETHAN MIT RECHTECKIGER DREHPLATTE AUS STAHL UND FESTSTELLER

Farbe:

- (1) Weiß natur.
- (2) Rot (RAL 3013).
- (3-4-5-6) Blau nach Verzinkung.

Nabe (4):

Bohrung d1. Zur Sicherung ist zwischen Gewindebolzen und Bohrung ein Stift aus verzinktem Stahl angebracht.

Bügel (3):

Gabel aus Stahl (DD13), mit integrierter Feststellung.

Dreheinheit (5):


Dreheinheit aus Stahl mit doppeltem Kugelkranz und rechteckiger Drehplatte mit vier Langlöchern zur Befestigung.

Radbefestigung (6):

Sechskantschraube aus Stahl, gekoppelt mit einer Stahlmutter.

Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage ist das Rad ab einer Mindestabnahmemenge von 20 Stück mit Kugellager erhältlich (in diesem Fall den Code R208 bitte durch den Code R238 ersetzen).



VARIANTI PRODOTTO

Codice	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	c	h	F	g	F1 (Kg)	
R208080.0001	R208080.T30P080X060	80	30	108	32	95	80	80	60	12	9	110	771	100	Aggiungi
R208100.0001	R208100.T30P080X060	100	30	127	32	95	80	80	60	12	9	110	692	130	Aggiungi
R208125.0001	R208125.T35P080X060	125	35	155	32	95	80	80	60	12	9	113	960	130	Aggiungi
R208150.0001	R208150.T40P080X060	150	40	184	35	95	100	80	60	12	9	115	-	140	Aggiungi
R208200.0001	R208200.T50P105X080	200	50	240	48	129	106	105	80	23	11	150	-	270	Aggiungi