

R408

LENKROLLE AUS POLYPROPYLEN UND LAUFFLÄCHE AUS THERMOPLASTISCHEM KAUSCHUK UND RECHTECKIGER DREHEINHEIT MIT BOHRUNG UND FESTSTELLER

Farbe:

- (1) Schwarz (RAL 9011).
- (2) Hellgrau.
- (3-4-5-6-7) Blau nach Verzinkung.

Nabe (4):

Bohrung d1. Zur Sicherung ist zwischen Gewindebolzen und Bohrung ein Stift aus verzinktem Stahl angebracht.

BÄußergabel (3):

Gabel aus Stahl (DD13), mit integrierter Feststellung. Feststellhebel aus grauem Kunststoff.

Dreheinheit (5):

Dreheinheit aus Stahl mit doppeltem Kugelkranz und rechteckiger Drehplatte mit vier Langlöchern zur Befestigung.

Radbefestigung (6):


Sechskantschraube aus Stahl, gekoppelt mit einer Stahlmutter.

Fadenschutz (6):

Fadenschutzscheibe aus Stahl, beidseitig fixiert.

Weitere Möglichkeiten:

Keine.



VARIANTI PRODOTTO

Codice	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	d	F	g	F1 (Kg)	
R408050.0001	R408050.T18P045X045	50	18	70	26	60	60	45	45	6,5	84	-	40	Aggiungi
R408063.0001	R408063.T22P045X045	63	22	90	26	60	60	45	45	6,5	84	-	60	Aggiungi
R408080.0001	R408080.T22P045X045	80	22	109	25	60	60	45	45	6,5	84	-	60	Aggiungi
R408100.0001	R408100.T27P060X050	100	27	134	36	76	70	60	50	8,3	106	-	80	Aggiungi
R408125.0001	R408125.T27P060X050	125	27	159	35	76	70	60	50	8,3	106	-	80	Aggiungi