

R403

ROLLE AUS POLYPROPYLEN / GUMMI MIT RUNDEM DREHGEHÄUSE AUS STAHL UND GEWINDESTIFT

Farbe:

- (1) Schwarz (RAL 9011).
- (2) Hellgrau.
- (3-4-5-6-7) Blau nach Verzinkung.

Nabe (4):

Bohrung d1. Zur Sicherung ist zwischen Gewindebolzen und Bohrung ein Stift aus verzinktem Stahl angebracht.

BÄgel (3):

Stahlgabel (DD13).

Dreheinheit (5):

Dreheinheit aus Stahl mit doppeltem Kugelkranz und Gewindestift (Gewindetoleranz 6g).

Radbefestigung (6):


Sechskantschraube aus Stahl, gekoppelt mit einer Stahlmutter.

Fadenschutz (6):

Fadenschutzscheibe aus Stahl, beidseitig fixiert.

Weitere Möglichkeiten:

Ab einer Mindestabnahmemenge von 100 Stück ist der in M10 ausgeführte Gewindestift in M12 erhältlich und der in M10 ausgeführte in M12.



VARIANTI PRODOTTO

Codice	art.	D	A	H	I	d	d16g	Q	g	F1 (Kg)	
R403050.0001	R403050.T18M10X25	50	18	70	26	48	M10	25	-	40	Aggiungi
R403063.0001	R403063.T22M10X25	63	22	90	26	48	M10	25	-	60	Aggiungi
R403080.0001	R403080.T22M10X25	80	22	109	25	48	M10	25	-	60	Aggiungi
R403100.0001	R403100.T27M12X30	100	27	134	36	57	M12	30	-	80	Aggiungi
R403125.0001	R403125.T27M12X30	125	27	159	35	57	M12	30	-	80	Aggiungi