

W798

RASTBOLZEN AUS STAHL MIT ZUGRING UND KONTERMUTTER

) Natur.
W798 CIN:
(1-2-4-5) Natur.

ACHTUNG:

> Wir empfehlen die AusfÄ¼hrung der Bohrung fÄ¼r die Aufnahme des Raststiftes mit Toleranz H7.
> Die Mutter ist im Lieferzustand bereits montiert.

Weitere MÄ¼glichkeiten:

Auf Anfrage kann die Kontermutter im nicht montierten Zustand geliefert werden.



VARIANTI PRODOTTO

AUSFÄ¼HRUNG W798 - AUS VERZINKTEM STAHL

Codice	Art.	D	H	h	A	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g	
W798.0001	W798.J04	15	35.5	12	2	6	4.5	M6	10	4	4	4	7	Aggiungi
W798.0003	W798.J05	19	46	16	2.5	8	6	M8	13	5	5	5	16	Aggiungi
W798.0005	W798.J06	27	60.5	20	3	10	7.5	M10	17	6	6	6	31	Aggiungi
W798.0007	W798.J08	33	75	24	3.5	12	9	M12	19	7	8	8	50	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÄ¼HRUNG W798 CIN - AUS EDELSTAHL (AISI 303)

Codice	Art.	D	H	h	A	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g	
W798.0002	W798.J04CIN	15	35.5	12	2	6	4.5	M6	10	4	4	4	7	Aggiungi
W798.0004	W798.J05CIN	19	46	16	2.5	8	6	M8	13	5	5	5	16	Aggiungi
W798.0006	W798.J06CIN	27	60.5	20	3	10	7.5	M10	17	6	6	6	31	Aggiungi
W798.0008	W798.J08CIN	33	75	24	3.5	12	9	M12	19	7	8	8	50	Aggiungi