

W911

RASTBOLZEN AUS STAHL - MIT LANGEN RASTSTIFT UND KONTERMUTTER

Farbe:

W911: BrÄ¼niert.

W911CIN: Natur.

ACHTUNG:

> Wir empfehlen die AusfÄ¼hrung der Bohrung fÄ¼r die Aufnahme des Raststiftes mit Toleranz H7.

> Die Mutter ist im Lieferzustand bereits montiert.

Weitere MÄ¼glichkeiten:

Auf Anfrage kann die Kontermutter im nicht montierten Zustand geliefert werden.

Anmerkung:

Dieser Rastbolzen kann mit jedem Handrad mit Innengewinde gekoppelt werden. Dieses ist separat zu bestellen (siehe die zusÄ¼tzlichen Fotos).



VARIANTI PRODOTTO

AUSFÄ¼HRUNG W911 - AUS BRÄ¼NIERTEM STAHL

Codice	Art.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g	
W911010.0001	W911010.Q05X08	36	17	15	M10x1	M04	6	12	5	17	6	5	8	20	Aggiungi
W911012.0001	W911012.Q06X09	45	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	19	7	6	9	32	Aggiungi
W911016.0001	W911016.Q08X12	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	8	12	62	Aggiungi
W911016.0002	W911016.Q10X12	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	10	12	63	Aggiungi
W911020.0001	W911020.Q12X15	70	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	30	9	12	15	134	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÄ¼HRUNG W911 CIN - AUS EDELSTAHL (AISI 303)

Codice	Art.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g	
W911010.0002	W911010.I05X08CIN	36	17	15	M10x1	M04	6	12	5	17	6	5	8	20	Aggiungi
W911012.0002	W911012.I06X09CIN	45	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	19	7	6	9	32	Aggiungi
W911016.0003	W911016.I08X12CIN	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	8	12	62	Aggiungi
W911016.0004	W911016.I10X12CIN	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	10	12	63	Aggiungi
W911020.0002	W911020.I12X15CIN	70	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	30	9	12	15	134	Aggiungi