

Y718

WINKELGELENK AUS STAHL - DIN 71802 - C-FORM

Farbe:

Standardmäßige Blauverzinkung.

Einsatz:

(1) Kugelgelenk aus Stahl mit Gewindeloch.
 (3) Dichtungssprengring aus harmonischem Stahl.
 (4) Mutter mit Gewindeloch, aus Stahl (DIN 934).
 (2) Kugelzapfen mit gefräster Schließseleaufnahme und Gewindezapfen, aus dem Vollen gearbeitet, Stahl (Gewindetoleranz 6g).

Standardausführung:

Rechtsgewinde (Gewindetoleranz 6H).

Ausführung SX (links):

Linksgewinde (Gewindetoleranz 6H). Unterscheidbar durch die Nut auf dem Gelenk.

Weitere Möglichkeiten:

Keine.



VARIANTI PRODOTTO

AUSFÜHRUNG 718 - GELENK MIT STANDARDGEWINDE

Codice	Art.	d26g	d36H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r#h9-H9	Q3	a1	a2	g	
-	Y71808.VZM05	M5	M5	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	18	15	Aggiungi
-	Y71810.VZM06	M6	M6	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	18	25	Aggiungi
-	Y71813.VZM08	M8	M8	19,3	11	13	30	14	13	14	18	18	53	Aggiungi
-	Y71816.VZM10	M10	M10	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	18	104	Aggiungi
-	Y71819.VZM14X1,5	M14X1,5	M14X1,5	30	16	20	45	21,5	19	21,5	-	15	221	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÜHRUNG 718 - GELENK MIT LINKSGEWINDE

Codice	Art.	d26g	d36H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r#h9-H9	Q3	a1	a2	g	
-	Y71808.VZM05SX	M5	M5 SX	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	18	15	Aggiungi
-	Y71810.VZM06SX	M6	M6 SX	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	18	25	Aggiungi
-	Y71813.VZM08SX	M8	M8 SX	19,3	11	13	30	14	13	14	18	18	53	Aggiungi
-	Y71816.VZM10SX	M10	M10 SX	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	18	104	Aggiungi
-	Y71819.VZM14X1,5SX	M14X1,5	M14X1,5 SX	30	16	20	45	21,5	19	21,5	18	18	221	Aggiungi