

R601

LENKROLLE AUS POLYPROPYLEN UND LAUFFLÄCHE AUS THERMOPLASTISCHEM KAUSCHUK UND RUNDER DREHEINHEIT MIT BOHRUNG

Farbe:

- (1) Dunkelgrau.
- (2) Hellgrau.
- (3-4-5-6-7) Blau nach Verzinkung.

Nabe (4):

Bohrung d1. Zur Sicherung ist zwischen Gewindebolzen und Bohrung ein Stift aus verzinktem Stahl angebracht.

BÄgel (3):

Stahlgabel (DD13).

Dreheinheit (5):


Gabelkopf mit doppelter Kugellagerung und Bohrung zur Befestigung (Toleranz H7).

Radbefestigung (6):

Sechskantschraube aus Stahl, gekoppelt mit einer Stahlmutter.

Weitere Möglichkeiten:

Auf Wunsch ist die Rolle in einem elektrisch hoch leitenden Material (ESD) erhältlich.



VARIANTI PRODOTTO

Codice	art.	D	A	H	I	d	d1H7	g	F1 (Kg)	
R601050.0001	R601050.T18D12	50	18	70	26	48	12	-	40	Aggiungi
R601063.0001	R601063.T22D12	63	22	90	26	48	12	-	60	Aggiungi
R601080.0001	R601080.T22D12	80	22	109	25	48	12	-	60	Aggiungi
R601100.0001	R601100.T27D12	100	27	134	36	57	12	-	80	Aggiungi
R601125.0001	R601125.T27D12	125	27	159	35	57	12	-	80	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

Codice	art.	D	A	H	I	d	d1H7	g	F1 (Kg)	
R601050.0002	R601050.T18D12ESD	50	18	70	26	48	12	-	40	Aggiungi
R601060.0001	R601060.T22D12ESD	60	22	90	26	48	12	-	60	Aggiungi
R601080.0002	R601080.T24D12ESD	80	24	109	25	48	12	-	60	Aggiungi
R601100.0002	R601100.T29D12ESD	100	29	134	36	57	12	-	80	Aggiungi
R601125.0002	R601125.T29D12ESD	125	29	159	35	57	12	-	80	Aggiungi