

R608

LENKROLLE AUS POLYPROPYLEN UND LAUFFLÄCHE AUS THERMOPLASTISCHEM KAUSCHUK UND RECHTECKIGER DREHEINHEIT MIT BOHRUNG UND FESTSTELLER

Farbe:

- (1) Dunkelgrau.
- (2) Hellgrau.
- (3-4-5-6-7) Blau nach Verzinkung.

Nabe (4):

Bohrung d1. Zur Sicherung ist zwischen Gewindebolzen und Bohrung ein Stift aus verzinktem Stahl angebracht.

Bügel (3):

Gabel aus Stahl (DD13), mit integrierter Feststellung. Feststellhebel aus grauem Kunststoff.

Dreheinheit (5):


Dreheinheit aus Stahl mit doppeltem Kugelkranz und rechteckiger Drehplatte mit vier Langlöchern zur Befestigung.

Radbefestigung (6):

Sechskantschraube aus Stahl, gekoppelt mit einer Stahlmutter.

Weitere Möglichkeiten:

Auf Wunsch ist die Rolle in einem elektrisch hoch leitenden Material (ESD) erhältlich.



VARIANTI PRODOTTO

Codice	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	d	F	g	F1 (Kg)	
R608050.0001	R608050.T18P045X045	50	18	70	26	60	60	45	45	6,5	84	-	40	Aggiungi
R608063.0001	R608063.T22P045X045	63	22	90	26	60	60	45	45	6,5	84	-	60	Aggiungi
R608080.0001	R608080.T22P045X045	80	22	109	25	60	60	45	45	6,5	84	-	60	Aggiungi
R608100.0001	R608100.T27P060X050	100	27	134	36	76	70	60	50	8,3	106	-	80	Aggiungi
R608125.0001	R608125.T27P060X050	125	27	159	35	76	70	60	50	8,3	106	-	80	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

Codice	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	d	F	g	F1 (Kg)	
R608050.0002	R608050.T18P045X045ESD	50	18	70	26	60	60	45	45	6,5	84	-	40	Aggiungi
R608060.0001	R608060.T22P045X045ESD	60	22	90	26	60	60	45	45	6,5	84	-	60	Aggiungi
R608080.0002	R608080.T24P045X045ESD	80	24	109	25	60	60	45	45	6,5	84	-	60	Aggiungi
R608100.0002	R608100.T29P060X050ESD	100	29	134	36	76	70	60	50	8,3	106	-	80	Aggiungi
R608125.0002	R608125.T29P060X050ESD	125	29	159	35	76	70	60	50	8,3	106	-	80	Aggiungi