

R610

ROLLE AUS POLYPROPYLEN / GUMMI MIT
FESTER GABEL AUS STAHL UND GLATTER
DURCHGANGSBOHRUNG

Farbe:

(1) Dunkelgrau.
(2) Hellgrau.
(3-4-5-6-7) Blau nach Verzinkung.

Nabe (4):

Bohrung d1. Zur Sicherung ist zwischen Gewindebolzen und Bohrung ein Stift aus verzinktem Stahl angebracht.

BÄ¶gel (3):


Gabel aus Stahl (DD13), einschlie¶lich Loch zur Befestigung (Lochtoleranz H7).

Radbefestigung (6):

Sechskantschraube aus Stahl, gekoppelt mit einer Stahlmutter.

Weitere MÄ¶glichkeiten:

Auf Wunsch ist die Rolle in einem elektrisch hoch leitenden Material (ESD) erhÄ¶tlich.



VARIANTI PRODOTTO

Codice	art.	D	A	H	d	d1H7	g	F1 (Kg)	
R610050.0001	R610050.T18D12	50	18	70	48	12	-	40	Aggiungi
R610063.0001	R610063.T22D12	63	22	90	48	12	-	60	Aggiungi
R610080.0001	R610080.T22D12	80	22	109	48	12	-	60	Aggiungi
R610100.0001	R610100.T27D12	100	27	134	57	12	-	80	Aggiungi
R610125.0001	R610125.T27D12	125	27	159	57	12	-	80	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

Codice	art.	D	A	H	d	d1H7	g	F1 (Kg)	
R610050.0002	R610050.T18D12ESD	50	18	70	48	12	-	40	Aggiungi
R610060.0001	R610060.T22D12ESD	60	22	90	48	12	-	60	Aggiungi
R610080.0002	R610080.T24D12ESD	80	24	109	48	12	-	60	Aggiungi
R610100.0002	R610100.T29D12ESD	100	29	134	57	12	-	80	Aggiungi
R610125.0002	R610125.T29D12ESD	125	29	159	57	12	-	80	Aggiungi