C990

SCHEIBENHANDRAD MIT UMLEGBAREM GRIFF UND FESTSTELLSCHRAUBE

Farbe Handrad und Griff:
Schwarz (RAL 9011).

Abdeckung:
Polyamid grau (RAL 7035 Code 13).

StandardausfÃ¼hrung:
Buchse aus verzinktem Stahl mit Durchgangsbohrung (Toleranz H10).

Seitlicher Einsatz:
Durchgangsgewinde aus Messing.

Seitengriff:
Umlegbarer Drehgriff im Handrad versenkbar, mit Sechskantanschluss. Griff aus Polyamid, glasfaserverstÃ¤rkt. Umlegmechanismus aus brÃ¼niertem Stahl. Befestigung durch Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 6912.

Feststellschraube seitlich:
Die Verriegelung erfolgt durch eine Feststellschraube Art.-Nr. G793-36, Schwarz RAL 9011 [S.FAM_G793-Codice. Achtung: Die MaÃŸe R und Q2 des Drehknaufes mÃ¼ssen kundenseitig entsprechend den Abmessungen der Applikation gewÃ¤hlt werden, auf der das Scheibenhandrad montiert werden soll.

Befestigung:
Individuelle BefestigungsmÃ¶glichkeiten, sowie AusfÃ¼hrung fÃ¼r eine Passfeder / Vierkant-Aussparung siehe Katalog [SeiteFAM_NT10-Codice.

Weitere MÃ¶glichkeiten:
Buchse mit brÃ¼nierter OberflÃ¤che (d1 mit Toleranz H7). Ab einer Mindestabnahmemenge von 50 StÃ¼ck. Bitte Bestellzusatz ZB verwenden. Beispiel: C990125.TD1201PZB.
Kundenspezifische Buchsendurchmesser d1 nach Zeichnung.
Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen kÃ¶nnen die Buchsen in einem anderen Material oder einer anderen Beschichtung geliefert werden.



VARIANTI PRODOTTO

Codice	Art.	D	H	Ht	h	d	m	c	d3	h3	R	d2	Q2	dl	L	Dm	d1H10	Q	g	
C990125.0004	C990125.TP0501P	124	48	49.5	40	36	21.5	26.5	16	15	22÷25	M6	A.R.	20	38	18	5	24	410	Aggiungi
C990150.0001	C990150.TD0801P	149	53	-	44	38	24.5	28.5	12	26	25÷28	M8	A.R.	20	58	22	8	32	560	Aggiungi
C990175.0001	C990175.TD0801P	174	58	-	48	40	24.5	33.5	16	26	26÷36	M8	A.R.	26	80	28	8	32	775	Aggiungi
C990200.0001	C990200.TD0801P	198	63	-	53	44	24.5	38.5	17	26	28÷42	M8	A.R.	27	90	28	8	36	1075	Aggiungi
C990250.0001	C990250.TD0801P	250	67	-	58	60	29	38	22	36	36÷50	M8	A.R.	27	90	28	8	36	1560	Aggiungi