


F175

SECHSSTERNGRIFF IN MASSIVER AUSFÄHRUNG MIT INNENGWINDE

Farbe:
Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:
Ausführung F175:
Gewindebuchse aus Messing (Gewindetoleranz 6H).
Ausführung F175CIN:
Gewindebuchse aus Edelstahl (AISI 303) (Gewindetoleranz 6H).

Weitere Möglichkeiten:
Kundenspezifische Materialien der Einsätze.
Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle erhältlich [S.TitoloTabellaColori].



VARIANTI PRODOTTO

AUSFÜHRUNG F175: MIT EINSATZ AUS MESSING.

Codice	Art.	D	H	d	c	m	d3	h3	d16H	Q	g	
F17530.0001	F17530.TM0401	30	22	15	11	11	9	1.5	M4	15	11.5	Aggiungi

Codice	Art.	D	H	d	c	m	d3	h3	d16H	Q	g	
F17530.0004	F17530.TM0501	30	22	15	11	11	9	1.5	M5	14	11.5	Aggiungi
F17530.0010	F17530.TM0601	30	22	15	11	11	9	1.5	M6	10	12	Aggiungi
F17530.0018	F17530.TM0801	30	22	15	11	11	9	1.5	M8	14	13.5	Aggiungi
F17530.0021	F17530.TM1001	30	22	15	11	11	9	1.5	M10	14	14	Aggiungi
F17540.0001	F17540.TM0501	40	24.5	17	12	12.5	12	1	M5	14	22	Aggiungi
F17540.0004	F17540.TM0601	40	24.5	17	12	12.5	12	1	M6	18	22	Aggiungi
F17540.0010	F17540.TM0801	40	24.5	17	12	12.5	12	1	M8	14	21.5	Aggiungi
F17540.0017	F17540.TM1001	40	24.5	17	12	12.5	12	1	M10	14	21	Aggiungi
F17550.0003	F17550.TM0601	50	29	20	15,5	13,5	14.5	1.5	M6	16	36	Aggiungi
F17550.0006	F17550.TM0801	50	29	20	15,5	14	14.5	1.5	M8	14	36	Aggiungi
F17550.0014	F17550.TM1001	50	29	20	15,5	13,5	14.5	1.5	M10	20	37	Aggiungi
F17550.0022	F17550.TM1201	50	29	20	15,5	13,5	14.5	1.5	M12	18	39	Aggiungi
F17560.0002	F17560.TM0801	60	34	24	16	18	18	1.5	M8	19	59	Aggiungi
F17560.0006	F17560.TM1001	60	34	24	16	18	18	1.5	M10	21	59	Aggiungi
F17560.0014	F17560.TM1201	60	34	24	16	18	18	1.5	M12	18	62	Aggiungi
F17560.0020	F17560.TM1401	60	34	24	16	18	18	1.5	M14	19	63	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÄ1/4HRUNG F175CIN: MIT EINSATZ AUS EDELSTAHL (AISI 303).

Codice	Art.	D	H	d	c	m	d3	h3	d16H	Q	g	
F17530.0007	F17530.TM0501CIN	30	22	15	11	11	9	1.5	M5	14	11.5	Aggiungi
F17530.0013	F17530.TM0601CIN	30	22	15	11	11	9	1.5	M6	10	12	Aggiungi
F17530.0019	F17530.TM0801CIN	30	22	15	11	11	9	1.5	M8	14	13.5	Aggiungi
F17540.0007	F17540.TM0601CIN	40	24.5	17	12	12.5	12	1	M6	16	22	Aggiungi
F17540.0013	F17540.TM0801CIN	40	24.5	17	12	12.5	12	1	M8	14	21.5	Aggiungi
F17540.0018	F17540.TM1001CIN	40	24.5	17	12	12.5	12	1	M10	14	21	Aggiungi
F17550.0009	F17550.TM0801CIN	50	29	20	14	15	14.5	1.5	M8	14	36	Aggiungi
F17550.0017	F17550.TM1001CIN	50	29	20	14	15	14.5	1.5	M10	14	37	Aggiungi
F17550.0023	F17550.TM1201CIN	50	29	20	14	15	14.5	1.5	M12	13	39	Aggiungi
F17560.0004	F17560.TM0801CIN	60	34	24	16	18	18	1.5	M8	19	59	Aggiungi
F17560.0009	F17560.TM1001CIN	60	34	24	16	18	18	1.5	M10	21	59	Aggiungi
F17560.0017	F17560.TM1201CIN	60	34	24	16	18	18	1.5	M12	18	62	Aggiungi