

A582CIN

LEVA A SCATTO "EUROMODEL" CON PULSANTE CON BOCCOLA FILETTATA INOX

Colore corpo leva ed inserto:

Nero (RAL 9011).

Inserti:

Boccola con foro filettato cieco in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6H).

Pulsante:

Pulsante in poliammide nera (RAL 9011).

Molla:

Molla in acciaio inox (Aisi 302).

Colori alternativi corpo leva e pulsante:

Arancio (RAL 2004 cod. 02).

Blu (RAL 5015 cod. 07).

Giallo (RAL 1021 cod. 10).


Rosso (RAL 3000 cod. 16).

Verde (RAL 6024 cod. 17).

Grigio (RAL 7035 cod. 13).

Richieste speciali:

Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) come da tabella colori.



VARIANTI PRODOTTO

Codice	Art.	L	R	H	D	d	c	h	h1	h2	h3	d16H	Q	g	
A582043.0003	A582043.TM0401CIN	51	43	33	17	11.5	9	29	32	6	18	M4	8	15	Aggiungi
A582043.0010	A582043.TM0501CIN	51	43	33	17	11.5	9	29	32	6	18	M5	10	15	Aggiungi
A582043.0019	A582043.TM0601CIN	51	43	33	17	11.5	9	29	32	6	18	M6	10	14	Aggiungi
A582052.0004	A582052.TM0601CIN	63	52	41	22	15	12	36	40	8	23	M6	14	31	Aggiungi
A582052.0012	A582052.TM0801CIN	63	52	41	22	15	12	36	40	8	23	M8	14	30	Aggiungi
A582065.0004	A582065.TM0601CIN	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M6	14	36	Aggiungi
A582065.0014	A582065.TM0801CIN	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M8	14	35	Aggiungi
A582080.0007	A582080.TM0801CIN	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M8	19	55	Aggiungi
A582080.0023	A582080.TM1001CIN	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M10	19	54	Aggiungi
A582080.0035	A582080.TM1201CIN	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M12	19	54	Aggiungi
A582094.0003	A582094.TM0801CIN	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M8	19	80	Aggiungi
A582094.0007	A582094.TM1001CIN	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M10	19	81	Aggiungi
A582094.0013	A582094.TM1201CIN	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M12	19	83	Aggiungi
A582108.0005	A582108.TM1201CIN	125	108	64	34	24	21	51	55	10	35	M12	22	144	Aggiungi
A582108.0007	A582108.TM1401CIN	125	108	64	34	24	21	51	55	10	35	M14	21	146	Aggiungi
A582108.0010	A582108.TM1601CIN	125	108	64	34	24	21	51	55	10	35	M16	23	149	Aggiungi