

## K150

### POMOLO ZIGRINATO CON INDICATORE

**Colore:**

Nero (RAL 9011).

**Indicatore Montabile:**

Indicatore gravitazionale modello K650050. L'indicatore può essere usato solo in posizione verticale (asse macchina orizzontale). L'indicatore deve essere acquistato separatamente. Per maggiori informazioni vedere l'articolo K650.

**ATTENZIONE:**

In fase di ordinazione specificare le seguenti informazioni e scegliere la lettera relativa da inserire nel codice:

Senso di rotazione

O= incremento dei valori con rotazione Oraria. A= incremento dei valori con rotazione Anti-Oraria.

Rapporto di trasmissione e relativa scala:

Scegliere l'appropriato rapporto di trasmissione decidendo quale numero deve indicare la freccia nera grande dopo che il pomolo ha fatto una rotazione completa. La scala graduata sarà proporzionata al rapporto scelto. Un rapporto 12 avrà una scala che va da 0 a 12.

**Inserto:**

Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, (tolleranza foro H10).

**Fissaggio:**

Il pomolo si fissa all'albero mediante l'utilizzo del foro filettato (d2) radiale presente. (grano non incluso).

**Richieste Speciali:**

Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli inserti possono essere forniti con il foro d1 con tolleranza H7 e finitura brunita. Aggiungere al codice standard le lettere ZB. Esempio: K150057.TD1001O12ZB.

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.


Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.

**Corrispondenze Diametri/Indicatori:**

d3=52,4 --> K650050

d3=66,8 --> K650070

d3=87,4 --> K650080 o K660080



### VARIANTI PRODOTTO

art.	D	d	H	h	m	d3	d2	d1	H10	dm	Q	g	
K150057.TD0801...	57	24	50	6	17	52,4	M5	8		12	16	105	Aggiungi
K150057.TD1001...	57	24	50	6	17	52,4	M5	10		12	16	104	Aggiungi
K150057.TD1201...	57	24	50	6	17	52,4	M5	12		12	16	103	Aggiungi
K150072.TD0801...	72	28	56	6	21	66,8	M5	8		12	20	165	Aggiungi
K150072.TD1001...	72	28	56	6	21	66,8	M5	10		12	20	163	Aggiungi
K150072.TD1201...	72	28	56	6	21	66,8	M5	12		12	20	161	Aggiungi
K150094.TD1001...	94	36	60	6	24	87,4	M5	10		15	24	376	Aggiungi
K150094.TD1201...	94	36	60	6	24	87,4	M5	12		15	24	373	Aggiungi
K150094.TD1401...	94	36	60	6	24	87,4	M5	14		15	24	370	Aggiungi