# K620

## BLOCCHETTO NUMERATORE A 5 CIFRE



Liscia, con effetto lettura facilitata.

**Colore:**
(1) Coperchio cassa:
Nero (RAL 9011 cod. 01)
(2) Cassa:
K620: Nero (RAL 9011 cod. 01).
K622: Arancio (RAL 2004 cod. 02).
K623: Grigio (RAL 7035 cod. 13).
(3) Grano di fissa fissaggio:
K620: Brunito.
K620CIN: Naturale.
(4) Bussola di collegamento
K620: Brunita.
K620CIN: Naturale.
(5) Finestra:
Trasparente.
(6) Ghiere numerate:
Ghiera nera con numero in colore bianco.

**Caratteri ghiere numerati:**
Tampografati di bianco. altezza carattere circa 4 mm.

**Rapporto di riduzione (GR):**
Il rapporto di riduzione stabilisce che numero deve apparire sul numeratore dopo aver fatto un giro completo (360Â°). Per esempio scegliendo un rapporto di riduzione pari a 15 , dopo un giro sulla finestra si vedrÃ  la cifra 015. La posizione del decimale aiuterÃ  a de-moltiplicare la misura; infatti scegliendo una cifra decimale lo 015 diventa 01,5.


**Posizione di lettura / montaggio (PL):**
Il blocchetto numeratore puÃ² essere posizionato sull'applicazione in quattro posizioni differenti. Vi preghiamo di scegliere la piÃ¹ idonea al vostro utilizzo:
P1 = Verticale con numeri parte superiore,
P2 = Verticale con numeri in parete verticale,
P3 = Orizzontale con numeri in parete inclinata,
P4 = Orizzontale con numeri in parete verticale.

**Senso di rotazione (SR):**
O= incremento dei valori con rotazione Oraria
A= incremento dei valori con rotazione Anti-Oraria

**Punto decimale (PD):**
Il blocchetto numeratore puÃ² essere scelto anche con il punto decimale.In questo caso, avendo tre cifre la posizione decimale Ã¨ cosÃ¬ disponibile:
PD = 0 - nessun decimale indicato (00000)
PD = 1 - una cifra decimale indicata (0000.0)
PD = 2 - due cifre decimali indicate (000.00)
PD = 3 - tre cifre decimali indicate (00.000)
PD = 4 - quattro cifre decimali indicate (0.0000)

**Guarnizione base cassa:**
Ogni numeratore viene fornito con la guarnizione base cassa in poliuretano espanso nero. Per averne di aggiuntivi ordinare il codice K607067.

**Richieste speciali:**
Su richiesta puÃ² essere fornita una bussola di riduzione K605 in acciaio brunito per il foro albero: diametri disponibili: 08 - 10 - 12 - 14 - 18.
Su richiesta puÃ² essere fornito il piolino anti-rotazione con compensazione del gioco.
Su richiesta puÃ² essere fornita separatamente una prolunga intermedia per cassa base, (K606067).




VARIANTI PRODOTTO

## OPZIONI DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINAZIONE: (GR-SR-PL-PD)

| art. | H | A | h | h1 | h2 | h3 | h4 | B | B1 | d | d2 | d3 | d1 H7 | GR | SR | PL | PD | g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K620067.TD20..... | 67,5 | 48 | 25,5 | 30 | 3,5 | 6 | 2 | 30 | 38,5 | 6 | 27 | 40 | 20 | 10 - 12/5 - 15 -17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/375 - 40 - 50 - 60 - 78/75 - 80 - 100 | O-A | P1-P2-P3-P4 | 0-1-2-2-4 | 100 | Aggiungi |
| K622067.TD20..... | 67,5 | 48 | 25,5 | 30 | 3,5 | 6 | 2 | 30 | 38,5 | 6 | 27 | 40 | 20 | 10 - 12/5 - 15 -17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/375 - 40 - 50 - 60 - 78/75 - 80 - 100 | O-A | P1-P2-P3-P4 | 0-1-2-2-4 | 100 | Aggiungi |
| K623067.TD20..... | 67,5 | 48 | 25,5 | 30 | 3,5 | 6 | 2 | 30 | 38,5 | 6 | 27 | 40 | 20 | 10 - 12/5 - 15 -17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/375 - 40 - 50 - 60 - 78/75 - 80 - 100 | O-A | P1-P2-P3-P4 | 0-1-2-2-4 | 100 | Aggiungi |

| art. | H | A | h | h1 | h2 | h3 | h4 | B | B1 | d | d2 | d3 | d1 H7 | GR | SR | PL | PD | g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K620067.TD20.....CIN | 67,5 | 48 | 25,5 | 30 | 3,5 | 6 | 2 | 30 | 38,5 | 6 | 27 | 40 | 20 | 10 - 12/5 - 15 -17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/375 - 40 - 50 - 60 - 78/75 - 80 - 100 | O-A | P1-P2-P3-P4 | 0-1-2-2-4 | 100 | Aggiungi |
| K622067.TD20.....CIN | 67,5 | 48 | 25,5 | 30 | 3,5 | 6 | 2 | 30 | 38,5 | 6 | 27 | 40 | 20 | 10 - 12/5 - 15 -17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/375 - 40 - 50 - 60 - 78/75 - 80 - 100 | O-A | P1-P2-P3-P4 | 0-1-2-2-4 | 100 | Aggiungi |
| K623067.TD20.....CIN | 67,5 | 48 | 25,5 | 30 | 3,5 | 6 | 2 | 30 | 38,5 | 6 | 27 | 40 | 20 | 10 - 12/5 - 15 -17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/375 - 40 - 50 - 60 - 78/75 - 80 - 100 | O-A | P1-P2-P3-P4 | 0-1-2-2-4 | 100 | Aggiungi |