K902

VOLANTINO DI MANOVRA PIENO CON SEDE INDICATORE E MANICO GIREVOLE



Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserto:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, (tolleranza foro H10).

Inserto laterale:
Boccola in ottone con foro filettato passante.


Manico laterale:
Manico girevole Art. M144.

Indicatore Montabile:
Utilizzare Indicatori gravitazionali modelli serie K650 o K660. Lâ€™indicatore puÃ² essere usato solo in posizione verticale (asse macchina orizzontale). Lâ€™indicatore e il relativo grano di fissaggio d7 sono da acquistare separatamente. Per informazioni ulteriori sugli indicatori consultare le pagien relative agli articoli K650 e K650.
(*) Con lâ€™adattatore KS08050.T01 Ã¨ possibile montare lâ€™indicatore K650050.

Fissaggio:
Per eventuali sistemi di fissaggio, lâ€™esecuzione di linguette e/o fori quadri, prego consultare le note tecniche allegate al catalogo.

Richieste Speciali:
Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli inserti possono essere forniti con il foro d1 con tolleranza H7 e finitura brunita. Aggiungere al codice standard le lettere ZB. Esempio: K902100.T050D1001PZB.
Su richiesta e per quantitÃ gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.
Su richiesta e per quantitÃ gli inserti possono essere forniti in materiale/rivestimento diverso.
Indicatore da ordinare a parte.
Su richiesta e per quantitÃ la sede indicatore puÃ² essere variata.

Corrispondenze Diametri/Indicatori:
d5=50 --> K650050
d5=80 --> K650080 o K660080



VARIANTI PRODOTTO

Codice	art.	D	H	d	d2	M	C	C1	d3	d4	d5	d6	d7	h	h3	h4	h5	h6	dl	L	Dm	d1	Q	g	
K902087.0002	K902087.T050P5,801P	86	53	32	62	21	17	15	20	50.8	50	63	M6	26.5	6.5	11.5	12	3	20	56	12	5.8	20	185	Aggiungi
K902100.0003	K902100.T050P6,801P	99	55.5	32	63	23.5	20.5	11.5	20	50.8	50	68	M6	29	9	11.5	12	3.5	20	56	12	6.8	20	200	Aggiungi
K902130.0002	K902130.T080P6,801P	129	64.5	42	100	27.5	23	14	29	85.7	80*	90	M6	34	10	13.5	12.5	5	21	65	20	6.8	24	406	Aggiungi
K902150.0005	K902150.T080P6,801P	149	69	42	101	31	25.5	12.5	29	85.7	80*	106	M6	37	9	13.5	12.5	6.5	23	76	20	6.8	28	530	Aggiungi
K902175.0002	K902175.T080P6,801P	175	72	40	115	28.5	32	11.5	25	85.7	80*	126.5	M6	38	10	12.5	14	8	25	86	20	6.8	28	760	Aggiungi
K902200.0001	K902200.T080P6,801P	199	71	46	137	24	32	15	29	85,7	80*	144	M6	34	11	13.5	12.5	10	25	86	22	6.8	23	920	Aggiungi