# K903

## VOLANTINO DI MANOVRA PIENO CON SEDE INDICATORE-CON MANICO GIREVOLE E POMELLO DI BLOCCAGGIO




**Colore:**
Nero (RAL 9011).

**Inserto:**
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, (tolleranza foro H10).

**Indicatore Montabile:**
Utilizzare Indicatori gravitazionali modelli serie K650 o K660. Lâ€™indicatore puÃ² essere usato solo in posizione verticale (asse macchina orizzontale). Lâ€™indicatore e il relativo grano di fissaggio d7 sono da acquistare separatamente. Per informazioni ulteriori sugli indicatori consultare le pagine relative agli articoli K650 e K660.
(*) Con lâ€™adattatore KS08050.T01 Ã¨ possibile montare lâ€™indicatore K650050.

**Inserto laterale:**
Boccola in ottone con foro filettato passante.


**Manico laterale:**
Manico girevole Art. M144.

**Volantino di Fissaggio:**
Vol. cilindrico G793-36 con prigioniero filettato]. Nero (RAL 9011).
ATTENZIONE: la dimensione Q2 del volantino di serraggio deve essere scelta dal cliente in base alle dimensioni del macchinario su cui viene applicato il volantino. Per il modello K903-130 il volantino di serraggio Ã¨ sostituito con il galletto L751-32.

**Fissaggio:**
Per eventuali sistemi di fissaggio, lâ€™esecuzione di linguette e/o fori quadri, prego consultare le note tecniche allegate al catalogo.

**Richieste Speciali:**
Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli inserti possono essere forniti con il foro d1 con tolleranza H7 e finitura brunita. Aggiungere al codice standard le lettere ZB. Esempio: K903100.T050D1001PZB.
Su richiesta e per quantitÃ  gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.
Su richiesta e per quantitÃ  gli inserti possono essere forniti in materiale/rivestimento diverso.
Indicatore da ordinare a parte.
Su richiesta e per quantitÃ  la sede indicatore puÃ² essere variata.

**Corrispondenze Diametri/Indicatori:**
d5=50 --> K650050
d5=80 --> K650080 o K660080




## VARIANTI PRODOTTO

| Codice | art. | D | H | d | d2 | M | C | C1 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | h | h3 | h4 | h5 | h6 | R | d8 | dl | L | Dm | d1 | Q | g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K903130.0002 | K903130.T080P6,801P | 129 | 64.5 | 42 | 100 | 27.5 | 23 | 14 | 29 | 85.7 | 80* | 90 | M6 | 34 | 10 | 13.5 | 12.5 | 5 | 54 | M8 | 21 | 65 | 20 | 6.8 | 24 | 426 | Aggiungi |
| K903150.0001 | K903150.T080P6,801P | 149 | 69 | 42 | 101 | 31 | 25.5 | 12.5 | 29 | 85.7 | 80* | 106 | M6 | 37 | 9 | 13.5 | 12.5 | 6.5 | 57 | M8 | 23 | 76 | 20 | 6.8 | 28 | 555 | Aggiungi |
| K903175.0001 | K903175.T080P6,801P | 175 | 72 | 40 | 115 | 28.5 | 32 | 11.5 | 25 | 85.7 | 80* | 126.5 | M6 | 38 | 10 | 12.5 | 14 | 8 | 60 | M8 | 25 | 86 | 20 | 6.8 | 28 | 782 | Aggiungi |
| K903200.0001 | K903200.T080P6,801P | 199 | 71 | 46 | 137 | 24 | 32 | 15 | 29 | 123 | 80* | 144 | M6 | 34 | 11 | 13.5 | 12.5 | 10 | 74 | M8 | 25 | 86 | 22 | 6.8 | 23 | 950 | Aggiungi |