P544

PIEDINO DI APPOGGIO IN ACCIAIO INTEGRALE CON STELO SNODATO TIPO A E SFERA 24 E ANTISCIVOLO




Colore:
P544:
Zincatura standard blue.
P544CIN:
Naturale.


Inserti:
P544:
Stelo filettato e snodato (sfera 24) con base esagonale in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).
P544CIN:
Stelo filettato e snodato (sfera 24) con base esagonale in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6g).


Fissaggio stelo:
Stelo non smontabile. La sfera non Ã¨ toglibile in quanto il bordo della sede Ã¨ stato ribattuto.

Base antiscivolo:
Base antiscivolo in gomma termoplastica SBS a 75 Shore, di colore nero RAL 9011.
Resistente ad oli e grassi. Montata a pressione.

Richieste speciali:
Su richiesta e per quantitÃ gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.







VARIANTI PRODOTTO

VERSIONE P544: PIEDE DI APPOGGIO IN ACCIAIO ZINCATO CON STELO TIPO A (CON ESAGONO) E SFERA 24 - CON ANTISCIVOLO IN SBS

Codice	Art.	D	H	H1	H3	E	s	R	d16g	Q	g	F1|(kN)	
P54460.0011	P54460.VZM16X090	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	90	-	60	Aggiungi
P54460.0012	P54460.VZM16X110	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	110	-	60	Aggiungi
P54460.0013	P54460.VZM16X130	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	130	-	60	Aggiungi
P54460.0014	P54460.VZM16X150	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	150	-	60	Aggiungi
P54460.0015	P54460.VZM16X170	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	170	-	60	Aggiungi
P54460.0016	P54460.VZM20X090	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	90	-	90	Aggiungi
P54460.0017	P54460.VZM20X110	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	110	-	90	Aggiungi
P54460.0018	P54460.VZM20X130	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	130	-	90	Aggiungi
P54460.0019	P54460.VZM20X150	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	150	-	90	Aggiungi
P54460.0020	P54460.VZM20X170	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	170	-	90	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

Codice	Art.	D	H	H1	H3	E	s	R	d16g	Q	g	F1_(kN)	
P54460.0001	P54460.INM16X090CIN	60	20	32	225	24	10	24	M16	90	-	60	Aggiungi
P54460.0002	P54460.INM16X110CIN	60	20	32	225	24	10	24	M16	110	-	60	Aggiungi
P54460.0003	P54460.INM16X130CIN	60	20	32	225	24	10	24	M16	130	-	60	Aggiungi
P54460.0004	P54460.INM16X150CIN	60	20	32	225	24	10	24	M16	150	-	60	Aggiungi
P54460.0005	P54460.INM16X170CIN	60	20	32	225	24	10	24	M16	170	-	60	Aggiungi
P54460.0006	P54460.INM20X090CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	90	-	60	Aggiungi
P54460.0007	P54460.INM20X110CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	110	-	60	Aggiungi
P54460.0008	P54460.INM20X130CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	130	-	60	Aggiungi
P54460.0009	P54460.INM20X150CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	150	-	60	Aggiungi
P54460.0010	P54460.INM20X170CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	170	-	60	Aggiungi