

P702

PIEDINO DI APPOGGIO CON FISSAGGIO A TERRA LATERALE CON STELO SNODATO TIPO A IN ACCIAIO E CON SFERA 15

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:

P702:

Stelo filettato e snodato (sfera 15) con base esagonale in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

P702CIN:

Stelo filettato e snodato (sfera 15) con base esagonale in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6g).


Fissaggio a terra:

Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Richieste speciali:

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.

Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore arancio (RAL 2004).



VARIANTI PRODOTTO

VERSIONE P702: PIEDE DI APPOGGIO FISS. LATERALE CON STELO TIPO A (CON ESAGONO) E SFERA 15

Codice	Art.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d16g	Q	g	F1 (kN)	
-	P702080.TM12X5001	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M12	50	120	13	Aggiungi
-	P702080.TM12X7001	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M12	70	133	13	Aggiungi
-	P702080.TM12X9001	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M12	90	148	13	Aggiungi
P702080.0006	P702080.TM12X11001	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M12	110	164	13	Aggiungi
-	P702080.TM14X5001	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M14	50	132	13	Aggiungi
-	P702080.TM14X7001	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M14	70	152	13	Aggiungi
-	P702080.TM14X9001	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M14	90	173	13	Aggiungi
P702080.0012	P702080.TM14X11001	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M14	110	190	13	Aggiungi
P702080.0015	P702080.TM14X15001	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M14	150	224	13	Aggiungi
-	P702080.TM16X5001	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M16	50	148	13	Aggiungi
-	P702080.TM16X7001	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M16	70	174	13	Aggiungi
-	P702080.TM16X9001	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M16	90	200	13	Aggiungi
P702080.0024	P702080.TM16X11001	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M16	110	225	13	Aggiungi
P702080.0026	P702080.TM16X13001	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M16	130	251	13	Aggiungi
P702080.0028	P702080.TM16X15001	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M16	150	276	13	Aggiungi
P702080.0030	P702080.TM16X17001	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M16	170	304	13	Aggiungi
P702080.0032	P702080.TM16X19001	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M16	190	327	13	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

VERSIONE P702CIN: PIEDE DI APPOGGIO FISS. LATERALE CON STELO TIPO A - INOX - (CON ESAGONO) E SFERA 15

Codice	Art.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d16g	Q	g	F1 (kN)	
-	P702080.TM12X7001CIN	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M12	70	133	13	Aggiungi
-	P702080.TM12X9001CIN	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M12	90	148	13	Aggiungi
P702080.0007	P702080.TM12X11001CIN	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M12	110	164	13	Aggiungi
-	P702080.TM14X7001CIN	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M14	70	152	13	Aggiungi
P702080.0013	P702080.TM14X11001CIN	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M14	110	190	13	Aggiungi
P702080.0014	P702080.TM14X13001CIN	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M14	130	207	13	Aggiungi
-	P702080.TM16X5001CIN	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M16	50	148	13	Aggiungi
-	P702080.TM16X7001CIN	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M16	70	174	13	Aggiungi
-	P702080.TM16X9001CIN	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M16	90	200	13	Aggiungi
P702080.0025	P702080.TM16X11001CIN	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M16	110	225	13	Aggiungi
P702080.0027	P702080.TM16X13001CIN	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M16	130	251	13	Aggiungi
P702080.0029	P702080.TM16X15001CIN	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M16	150	276	13	Aggiungi
P702080.0031	P702080.TM16X17001CIN	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M16	170	304	13	Aggiungi
P702080.0033	P702080.TM16X19001CIN	80	20	65	26	9	120	16	6.5	9	15	M16	190	327	13	Aggiungi