P709

PIEDINO DI APPOGGIO CON FISSAGGIO A TERRA LATERALE CON STELO SNODATO TIPO B IN ACCIAIO E CON SFERA 24 E BASE ANTISCIVOLO




Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
P709:
Stelo filettato e snodato (sfera 24) con sede per chiave fresata (tipo B) in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).
P709CIN:
Stelo filettato e snodato (sfera 24) con sede per chiave fresata (tipo B) in acciaio inox (Aisi 304), (tolleranza filetto 6g).

Base antiscivolo:
Base antiscivolo in gomma termoplastica SBS a 75 Shore, di colore nero RAL 9011. Resistente ad oli e grassi. Montata a pressione.

Fissaggio a terra:
Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Richieste speciali:
Su richiesta e per quantitÃ gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.
Su richiesta e per quantitÃ il piede puÃ² essere fornito di colore arancio (RAL 2004).



VARIANTI PRODOTTO

VERSIONE P709: PIEDE DI APPOGGIO FISS. LATERALE CON STELO TIPO B (SEDE CHIAVE FRESATA) E SFERA 24 - CON ANTISCIVOLO IN SBS

Codice	Art.	D	H	l	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d16g	Q	g	F1 (kN)	
P709080.0001	P709080.TM24X11001	80	20	65	32	35	9	120	19	10	9	70	24	M24	110	469	25	Aggiungi
P709080.0003	P709080.TM24X13001	80	20	65	32	35	9	120	19	10	9	70	24	M24	130	529	25	Aggiungi
P709080.0005	P709080.TM24X15001	80	20	65	32	35	9	120	19	10	9	70	24	M24	150	589	25	Aggiungi
P709080.0007	P709080.TM24X17001	80	20	65	32	35	9	120	19	10	9	70	24	M24	170	649	25	Aggiungi
P709080.0008	P709080.TM30X11001	80	20	65	32	35	9	120	27	12	9	70	24	M30	110	629	25	Aggiungi
P709080.0009	P709080.TM30X13001	80	20	65	32	35	9	120	27	12	9	70	24	M30	130	716	25	Aggiungi
P709080.0011	P709080.TM30X15001	80	20	65	32	35	9	120	27	12	9	70	24	M30	150	804	25	Aggiungi
P709080.0012	P709080.TM30X17001	80	20	65	32	35	9	120	27	12	9	70	24	M30	170	892	25	Aggiungi
P709080.0014	P709080.TM30X19001	80	20	65	32	35	9	120	27	12	9	70	24	M30	190	979	25	Aggiungi
P709080.0015	P709080.TM30X21001	80	20	65	32	35	9	120	27	12	9	70	24	M30	210	1069	25	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

VERSIONE P709CIN: PIEDE CON FISS. LATERALE CON STELO TIPO B -INOX- (SEDE CHIAVE FRESATA) - SFERA 24 - ANTISCIVOLO IN SBS

Codice	Art.	D	H	l	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d16g	Q	g	F1 (kN)	
P709080.0002	P709080.TM24X11001CIN	80	20	65	32	35	9	120	19	10	9	70	24	M24	110	469	25	Aggiungi
P709080.0004	P709080.TM24X13001CIN	80	20	65	32	35	9	120	19	10	9	70	24	M24	130	529	25	Aggiungi
P709080.0006	P709080.TM24X15001CIN	80	20	65	32	35	9	120	19	10	9	70	24	M24	150	589	25	Aggiungi
-	P709080.TM24X19001CIN	80	20	65	32	35	9	120	19	10	9	70	24	M24	190	709	25	Aggiungi
P709080.0010	P709080.TM30X13001CIN	80	20	65	32	35	9	120	27	12	9	70	24	M30	130	716	25	Aggiungi
P709080.0013	P709080.TM30X17001CIN	80	20	65	32	35	9	120	27	12	9	70	24	M30	170	892	25	Aggiungi
P709080.0016	P709080.TM30X21001CIN	80	20	65	32	35	9	120	27	12	9	70	24	M30	210	1069	25	Aggiungi