

## PEPINTM

### STELO FILETTATO IN ACCIAIO INOX TIPO B - CON SEDE CHIAVE FRESATA - TORNITO

**Colore:**


Naturale.

**Filetto:**

Stelo tornito con sede chiave fresata (tipo B) con filetto rullato (tolleranza filetto 6g).

**Richieste speciali:**

Su richiesta e per quantità, la lunghezza e la geometria degli inserti, possono essere fatte a disegno.



### VARIANTI PRODOTTO

#### VERSIONE M16 CON SFERA R. 12.4

Art.	E	h	s	R±0,1	d16g	Q	g
PEP.INTM16X110Z3	13	15	7	12.4	M16	110	150

Art.	E	h	s	R±0,1	d16g	Q	g
PEP.INTM16X130Z3	13	15	7	12.4	M16	130	176
PEP.INTM16X150Z3	13	15	7	12.4	M16	150	202
PEP.INTM16X170Z3	13	15	7	12.4	M16	170	228

#### VARIANTI PRODOTTO

#### VERSIONE M20-M24 CON SFERA R. 15

Art.	E	h	s	R	d16g	Q	g
PEP.HNTM20X70Z3	16	17	7	15	M20	70	174
PEP.HNTM20X90Z3	16	17	7	15	M20	90	206
PEP.HNTM20X130Z3	16	17	7	15	M20	130	270
PEP.HNTM20X150Z3	16	17	7	15	M20	150	305
PEP.HNTM20X190Z3	16	17	7	15	M20	190	370
PEP.HNTM20X210Z3	16	17	7	15	M20	210	405
PEP.HNTM24X110Z3	19	17	8	15	M24	110	390
PEP.HNTM24X150Z3	19	17	8	15	M24	150	510
PEP.HNTM24X190Z3	19	17	8	15	M24	190	630

#### VARIANTI PRODOTTO

#### VERSIONE M24-M30 CON SFERA R. 24

Art.	E	h	s	R	d16g	Q	g
PEP.INTM24X110Z5	19	27	10	24	M24	110	390
PEP.INTM24X130Z5	19	27	10	24	M24	130	450
PEP.INTM24X150Z5	19	27	10	24	M24	150	510
PEP.INTM24X190Z5	19	27	10	24	M24	190	630
PEP.HNTM30X130Z5	27	27	12	24	M30	130	637
PEP.HNTM30X170Z5	27	27	12	24	M30	170	813
PEP.HNTM30X210Z5	27	27	12	24	M30	210	990