

R102

RUOTA MONOLITICA IN POLIAMMIDE CON
SUPPORTO GIREVOLE TONDO IN ACCIAIO E
FORO LISCIO PASSANTE CON FRENO

Colore:

(1-2) Bianco naturale.
(3-4-5-6) Blu da zincatura.

Rotazione ruota (4):

Il foro per il perno di rotazione $\bar{A}$ ricavato per stampaggio nella plastica. Come protezione tra il prigioniero ed il foro $\bar{A}$ posizionato un tubetto di acciaio zincato.

Staffa (3):

Forcella in acciaio (DD13), con freno integrato.

Gruppo rotante (5):


Gruppo rotante in acciaio con doppia corona di sfere e foro di fissaggio liscio, (tolleranza foro H7).

Fissaggio ruota (6):

Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado in acciaio.

Richieste speciali:

Su richiesta e con un minimo di 20 pezzi, la ruota può essere fornita con gabbia a rulli di scorrimento, (sostituire il codice R102 con codice R132).



VARIANTI PRODOTTO

Codice	art.	D	A	H	I	d	F	d1H7	g	F1 (Kg)	
R102080.0001	R102080.T30D12	80	30	108	32	64	110	12	531	100	Aggiungi
R102100.0001	R102100.T30D12	100	30	127	32	64	110	12	512	130	Aggiungi
R102125.0001	R102125.T39D12	125	39	155	32	64	113	12	802	130	Aggiungi
R102150.0001	R102150.T40D12	150	40	184	35	65	115	12	-	140	Aggiungi
R102175.0001	R102175.T45D16	175	45	228	48	95	150	16	-	270	Aggiungi
R102200.0001	R102200.T50D16	200	50	240	48	95	150	16	2256	270	Aggiungi