

R108

RUOTA MONOLITICA IN POLIAMMIDE CON PIASTRA GIREVOLE RETTANGOLARE IN ACCIAIO CON FRENO

Colore:

(1-2) Bianco naturale. (3-4-5-6) Blu da zincatura.

Rotazione ruota (4):

Il foro per il perno di rotazione \tilde{A} " ricavato per stampaggio nella plastica. Come protezione tra il prigioniero ed il foro \tilde{A} " posizionato un tubetto di acciaio zincato.

Staffa (3):

Forcella in acciaio (DD13), con freno integrato.

Gruppo rotante (5):

Gruppo rotante in acciaio con doppia corona di sfere e piastra rettangolare girevole con quattro asole di fissaggio.


Fissaggio ruota (6):

Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado in acciaio.

Richieste speciali:

Su richiesta e con un minimo di 20 pezzi, la ruota può essere fornita con gabbia a rulli di scorrimento, (sostituire il codice R108 con codice R138).





Codice	art.	D	A	н	ı	E	G	М	N	С	h	F	g	F1 (Kg)	
R108080.0001	R108080.T30P080X060	80	30	108	32	95	80	80	60	12	9	110	545	100	Aggiungi
R108100.0001	R108100.T30P080X060	100	30	127	32	95	80	80	60	12	9	110	592	130	Aggiungi
R108125.0001	R108125.T39P080X060	125	39	155	32	95	80	80	60	12	9	113	914	130	Aggiungi
R108150.0001	R108150.T40P080X060	150	40	184	35	95	100	80	60	12	9	115	-	140	Aggiungi
R108175.0001	R108175.T45P105X080	175	45	228	48	129	106	105	80	23	11	150	2192	270	Aggiungi
R108200.0001	R108200.T50P105X080	200	50	240	48	129	106	105	80	23	11	150	2386	270	Aggiungi