

R209CIN

RUOTA IN POLIAMMIDE / POLIURETANO CON FORCELLA FISSA IN ACCIAIO INOX

Colore:

- (1) Bianco naturale.
- (2) Rosso (Ral 3013).
- (3-4-6) Inox naturale.

Rotazione ruota (4):

Il foro per il perno di rotazione \bar{A} è ricavato per stampaggio nella plastica. Come protezione tra il prigioniero ed il foro \bar{A} è posizionato un tubetto di acciaio inox (Aisi 304).

Staffa (3):


Forcella fissa in acciaio inox (Aisi 304), completa di base forata per fissaggio.

Fissaggio ruota (6):

Vite in acciaio inox (Aisi 304) con testa esagonale, accoppiata ad un dado in acciaio inox (Aisi 304).

Richieste speciali:

Su richiesta e con un minimo di 20 pezzi, la ruota può essere fornita con gabbia a rulli di scorrimento, (sostituire il codice R209CIN con codice R239CIN).



VARIANTI PRODOTTO

Codice	art.	D	A	H	E	G	M	N	c	h	g	F1 (Kg)	
R209080.0002	R209080.T30P080X060CIN	80	30	108	100	84	80	60	12	9	379	100	Aggiungi
R209100.0002	R209100.T30P080X060CIN	100	30	127	100	84	80	60	12	9	394	130	Aggiungi
-	R209125.T35P080X060CIN	125	35	155	100	84	80	60	12	9	550	180	Aggiungi
R209150.0002	R209150.T40P080X060CIN	150	40	184	100	84	80	60	12	9	529	140	Aggiungi
R209200.0002	R209200.T50P105X080CIN	200	50	240	135	110	105	80	23	11	1686	300	Aggiungi