R401

RUOTA IN POLIPROPILENE / GOMMA CON SUPPORTO GIREVOLE TONDO IN ACCIAIO E FORO LISCIO PASSANTE

Colore:
(1) Nero (Ral 9011).
(2) Grigio chiaro.
(3-4-5-6-7) Blu da zincatura.

Rotazione ruota (4):
Il foro per il perno di rotazione Ã¨ ricavato per stampaggio nella plastica. Come protezione tra il prigioniero ed il foro Ã¨ posizionato un tubetto di acciaio zincato.

Staffa (3):
Forcella in acciaio (DD13).

Gruppo rotante (5):
Gruppo rotante in acciaio con doppia corona di sfere e foro di fissaggio liscio, (tolleranza foro H7).

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado in acciaio.

Parafili (7):
Disco parafili in acciaio tranciato fissato da ambo i lati.

Richieste speciali:
Nessuna.



VARIANTI PRODOTTO

Codice	art.	D	A	H	I	d	d1H7	g	F1 (Kg)	
R401050.0001	R401050.T18D12	50	18	70	26	48	12	-	40	Aggiungi
R401063.0001	R401063.T22D12	63	22	90	26	48	12	-	60	Aggiungi
R401080.0001	R401080.T22D12	80	22	109	25	48	12	-	60	Aggiungi
R401100.0001	R401100.T27D12	100	27	134	36	57	12	-	80	Aggiungi
R401125.0001	R401125.T27D12	125	27	159	35	57	12	-	80	Aggiungi