R403

RUOTA IN POLIPROPILENE / GOMMA CON SUPPORTO GIREVOLE TONDO IN ACCIAIO E PERNO FILETTATO

Colore:
(1) Nero (Ral 9011).
(2) Grigio chiaro.
(3-4-5-6-7) Blu da zincatura.

Rotazione ruota (4):
Il foro per il perno di rotazione Ã¨ ricavato per stampaggio nella plastica. Come protezione tra il prigioniero ed il foro Ã¨ posizionato un tubetto di acciaio zincato.

Staffa (3):
Forcella in acciaio (DD13).

Gruppo rotante (5):
Gruppo rotante in acciaio con doppia corona di sfere e perno filettato, (tolleranza filetto 6g).

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado in acciaio.

Parafili (7):
Disco parafili in acciaio tranciato fissato da ambo i lati.

Richieste speciali:
Con una quantitÃ minima di 100 pezzi il perno filettato puÃ² essere fornito in M12 dove presente in M10, e viceversa in M10 dove presente in M12.



VARIANTI PRODOTTO

Codice	art.	D	A	H	l	d	d16g	Q	g	F1 (Kg)	
R403050.0001	R403050.T18M10X25	50	18	70	26	48	M10	25	-	40	Aggiungi
R403063.0001	R403063.T22M10X25	63	22	90	26	48	M10	25	-	60	Aggiungi
R403080.0001	R403080.T22M10X25	80	22	109	25	48	M10	25	-	60	Aggiungi
R403100.0001	R403100.T27M12X30	100	27	134	36	57	M12	30	-	80	Aggiungi
R403125.0001	R403125.T27M12X30	125	27	159	35	57	M12	30	-	80	Aggiungi