Y711

ANELLO DI SERRAGGIO CON FORO FILETTATO

Colore:
Y711:
Brunitura standard.
Y711PIN:
Naturale.

Viti di fissaggio (2):
Y711:
NÂ° 1 vite con esagono incassato in acciaio brunito con classe 12.9 DIN 912.

ATTENZIONE:
Si consiglia di eseguire l'albero con una tolleranza inferiore alla classe h11.

Richieste speciali:
Nessuna.



VARIANTI PRODOTTO

VERSIONE Y711: ANELLI IN ACCIAIO BRUNITO

Codice	Art.	D	Dmax	B	d1	DIN 912	g	
-	Y711016.VBM04	16	20,7	9	M4	M03x8	14	Aggiungi

Codice	Art.	D	Dmax	B	d1	DIN 912	g	
-	Y711016.VBM05	16	20,7	9	M5	M03x8	13,5	Aggiungi
-	Y711016.VBM06	16	20,7	9	M6	M03x8	12	Aggiungi
-	Y711018.VBM08	18	22,4	9	M8	M03x8	15	Aggiungi
-	Y711024.VBM10	24	26	9	M10	M03x10	24.5	Aggiungi
-	Y711028.VBM12	28	31,8	11	M12	M04x12	40	Aggiungi
-	Y711034.VBM16	34	39,4	13	M16	M05x16	71	Aggiungi
-	Y711040.VBM20	40	46,4	15	M20	M06x18	107	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

VERSIONE Y711 PIN: ANELLI IN ACCIAIO INOX (AISI 303)

Codice	Art.	D	Dmax	B	d1	DIN 912	g	
-	Y711016.INM04PIN	16	20,7	9	M4	M03x8	14	Aggiungi
-	Y711016.INM05PIN	16	20,7	9	M5	M03x8	13,5	Aggiungi
-	Y711016.INM06PIN	16	20,7	9	M6	M03x8	12	Aggiungi
-	Y711018.INM08PIN	18	22,4	9	M8	M03x8	15	Aggiungi
-	Y711024.INM10PIN	24	26	9	M10	M03x10	24.5	Aggiungi
-	Y711028.INM12PIN	28	31,8	11	M12	M04x12	40	Aggiungi
-	Y711034.INM16PIN	34	39,4	13	M16	M05x16	71	Aggiungi
-	Y711040.INM20PIN	40	46,4	15	M20	M06x18	107	Aggiungi