Y719

GIUNTO ANGOLARE IN ACCIAIO CON SICURA SU SFERA - DIN 71802 - FORMA CS

Colore:
Y719:
Zincatura blue standard.
Y719CIN:
Naturale.

Inserti:
(2) Inserto sferico con sede chiave fresata e prigioniero filettato ricavato dal pieno, (tolleranza filetto 6g).
Y719: in acciaio - Y719CIN: in acciaio inox, (Aisi 303).
(3) Anello elastico di tenuta in acciaio armonico.
(4) Dado con foro filettato, (DIN 934).
Y719: in acciaio - Y719CIN: in acciaio inox, (Aisi 304).
(5) Sicura anti-uscita fatta con molla sagomata. (Y719: in acciaio armonico) (Y719CIN: in acciaio inox naturale).
(1) Snodo sferico con foro filettato e foro per molla di sicurezza.
Y719: in acciaio - Y719CIN: in acciaio inox, (Aisi 303).
Versione standard:
Filetto destro, (tolleranza filetto 6H).
Versione SX:
Filetto sinistro, (tolleranza filetto 6H). Distinguibile da presenza gola su snodo.

Richieste speciali:
Nessuna.



VARIANTI PRODOTTO

VERSIONE 719 - SNODO CON FILETTO STANDARD

Codice	Art.	d26g	d36H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r#h9-H9	Q3	a1	a2	g	
-	Y71908.VZM05	M5	M5	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	10	15	Aggiungi
-	Y71910.VZM06	M6	M6	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	15	25	Aggiungi
-	Y71913.VZM08	M8	M8	19,3	11	13	30	14	13	14	18	15	53	Aggiungi
-	Y71916.VZM10	M10	M10	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	15	104	Aggiungi
-	Y71919.VZM14X1.5	M14X1,5	M14X1,5	30	16	20	45	21,5	19	21,5	18	15	221	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

VERSIONE 719 - SNODO CON FILETTO SINISTRO

Codice	Art.	d26g	d36H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r#h9-H9	Q3	a1	a2	g	
-	Y71908.VZM05SX	M5	M5 SX	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	10	15	Aggiungi
-	Y71910.VZM06SX	M6	M6 SX	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	15	25	Aggiungi
-	Y71913.VZM08SX	M8	M8 SX	19,3	11	13	30	14	13	14	18	15	53	Aggiungi
-	Y71916.VZM10SX	M10	M10 SX	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	15	104	Aggiungi
-	Y71919.VZM14X1.5SX	M14X1,5	M14X1,5 SX	30	16	20	45	21,5	19	21,5	18	15	221	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

VERSIONE 719CIN - SNODO CON FILETTO STANDARD - INOX

Codice	Art.	d26g	d36H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r#h9-H9	Q3	a1	a2	g	
-	Y71908.INM05CIN	M5	M5	12.8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	10	15	Aggiungi
-	Y71910.INM06CIN	M6	M6	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	15	25	Aggiungi
-	Y71913.INM08CIN	M8	M8	19,3	11	13	30	14	13	14	18	15	53	Aggiungi
-	Y71916.INM10CIN	M10	M10	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	15	104	Aggiungi
-	Y71919.INM14X1.5CIN	M14X1,5	M14X1,5	30	16	20	45	21,5	19	21,5	18	15	221	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

VERSIONE 719CIN - SNODO CON FILETTO SINISTRO - INOX

Codice	Art.	d26g	d36H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r#h9-H9	Q3	a1	a2	g	
-	Y71908.INM05SXCIN	M5	M5 SX	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	10	15	Aggiungi
-	Y71910.INM06SXCIN	M6	M6 SX	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	15	25	Aggiungi
-	Y71913.INM08SXCIN	M8	M8 SX	19,3	11	13	30	14	13	14	18	15	53	Aggiungi
-	Y71916.INM10SXCIN	M10	M10 SX	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	15	104	Aggiungi
-	Y71919.INM14X1.5SXCIN	M14X1,5	M14X1,5 SX	30	16	20	45	21,5	19	21,5	18	15	221	Aggiungi