R602

RUOTA IN POLIPROPILENE / GOMMA CON SUPPORTO GIREVOLE TONDO IN ACCIAIO E FORO LISCIO PASSANTE CON FRENO



Colore:
(1) Grigio scuro.
(2) Grigio chiaro.
(3-4-5-6-7) Blu da zincatura.


Rotazione ruota (4):
Il foro per il perno di rotazione Ã¨ ricavato per stampaggio nella plastica. Come protezione tra il prigioniero ed il foro Ã¨ posizionato un tubetto di acciaio zincato.

Staffa (3):
Forcella in acciaio (DD13), con freno integrato. Leva di azionamento del freno stampata in plastica grigia.

Gruppo rotante (5):
Gruppo rotante in acciaio con doppia corona di sfere e foro di fissaggio liscio, (tolleranza foro H7).

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado in acciaio.

Richieste speciali:
Su richiesta la ruota puÃ² essere fornita in materiale ad alta conducibilitÃ elettrica, (ESD).



VARIANTI PRODOTTO

Codice	art.	D	A	H	l	d	F	d1H7	g	F1 (Kg)	
R602050.0001	R602050.T18D12	50	18	70	26	48	80	12	-	40	Aggiungi
R602063.0001	R602063.T22D12	63	22	90	26	48	84	12	-	60	Aggiungi
R602080.0001	R602080.T22D12	80	22	109	25	48	84	12	-	60	Aggiungi
R602100.0001	R602100.T27D12	100	27	134	36	57	106	12	-	80	Aggiungi
R602125.0001	R602125.T27D12	125	27	159	35	57	106	12	-	80	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

Codice	art.	D	A	H	l	d	F	d1H7	g	F1 (Kg)	
R602050.0002	R602050.T18D12ESD	50	18	70	26	48	80	12	-	40	Aggiungi
R602060.0001	R602060.T22D12ESD	60	22	90	26	48	84	12	-	60	Aggiungi
R602080.0002	R602080.T24D12ESD	80	24	109	25	48	84	12	-	60	Aggiungi
R602100.0002	R602100.T29D12ESD	100	29	134	36	57	106	12	-	80	Aggiungi
R602125.0002	R602125.T29D12ESD	125	29	159	35	57	106	12	-	80	Aggiungi